

ViewSonic® VX900 LCD Monitor



19" TFT Multimedia LCD

So eindrucksvoll wie das schwarz/metallic-silberne Design dieses 19" Multimedia-LC-Displays sind auch seine Leistungswerte: Der VX900 mit SuperClearMVA-Technologie überzeugt dank enorm schneller Reaktionszeiten, superweiten Blickwinkeln von 170°, einem Helligkeitswert von 250 cd/m² sowie einem großartigen Kontrastverhältnis von 500:1 durch insgesamt absolut präzise Darstellungen in überaus lebendigen Farben. Aufgrund der OptiSync-Technologie verfügt das Modell sowohl über analoge als auch digitale Anschluss-Optionen. Für zusätzlichen Komfort sorgen die Ø-Touch-Autotuning-Funktion sowie die OSD- und Abschaltsperrre. Mit einer sichtbaren Diagonalen von fast einem halben Meter bietet das VX900 jede Menge Fläche für große Tabellen oder Dokumente und für atemberaubende Spielerlebnisse.

SuperClear MVA™

- **SuperClear MVA™-Technologie**
Durch die Kombination dieser beiden innovativen Technologien lassen sich hohe Kontraste und brillante Farben erzielen. Dadurch erreichen die Darstellungen eine fotoähnliche Bildqualität. Dank MVA sind bei LCD-Displays deutlich größere Blickwinkel und gestochen scharfe Darstellungen möglich.

- **Volle 19.0" sichtbar**

- **1.280x1.024 optimale Auflösung**

- **Ø-Touch™ Autotuning**
Für stets bestmögliche Darstellungen analysiert das Modell die eingehenden Computersignale und optimiert die Display-Einstellungen automatisch.

- **Große Leuchtstärke - 250 cd/m²**

- **Sehr hoher Kontrast – 500:1**

- **OPTISYNC™ -Technologie**

Mit OptiSync lassen sich analoge und digitale Signale perfekt synchronisieren. Das Resultat zeigt sich in einer erstklassigen Bildqualität, sowohl bei den heute üblichen analogen, als auch bei den bereits verfügbaren digitalen Techniken.



- **Digitale Einstell-Tasten**

Digitale Soft-Touch-Tasten für die komfortable Einstellung von Bildgröße, Bildlage und bildschirmfüllende Darstellungen in allen Auflösungen.



ViewSonic®
See the difference.®

www.ViewSonic.de

ViewSonic®

VX900 LCD Monitor



19" MVA-TFT-Multimedia-LCD

DISPLAY	Typ	MVA-TFT-Aktiv-Matrix-LCD SXGA (16,7 Mio. Farben)
	Anzeigebereich	19" (48,3 cm) diagonal, 376 mm h x 301 mm v
	PixelPitch	0,294 mm
	Kontrastverhältnis	500:1 (typisch)
	Blickwinkel	170° horizontal, 170° vertikal (typisch bei 10:1)
	Lichtquelle	Long-life, 50.000 Stunden (min.)
	Reaktionszeit	25 ms (typisch)
	Helligkeit	250 cd/m ² (typisch)
	Glasoberfläche	Entspiegelung durch Spezialbeschichtung
EINGANGSSIGNAL	Video	RGB analog (0,7/1,0 Vp-p, 75 Ohm), DVI-D
	Frequenz	F _H : 30-82 kHz, F _V : 50-85 Hz
	Synchronisation	H/V Separat (TTL), Comsite, Sync on Green
AUDIO	Lautsprecher	2 x 3 Watt
	Verstärker	3 Watt bei 1 kHz (Klirrfaktor: ≤ 2 %)
KOMPATIBILITÄT	PC	PC und kompatible (von VGA bis zu 1.280 x 1.024 NI)
	Macintosh^{®2}	PowerMac™ (bis zu 1.280 x 1.024)
ANSCHLUSS	Analog RGB	15-poliger Mini-D-Sub (abnehmbar)
	Digital	24-poliger DVI-D (abnehmbar)
	Audio	3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse
	Mikro	3,5 mm Klinkenbuchse Line-out
	Stromversorgung	DC-Eingang in Display (12V)
STROM-VERSORUNG	Spannung	AC 100–240 V, 50-60Hz (Autoswitch), externes Netzteil
	Leistungsaufnahme	46 W (typisch)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	Wahltasten	Power ein/aus, Stummschaltung, Lautstärke +/-, Aufwärts, Abwärts, Auswahl
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Auto-Image-Adjust, Bildoptimierung (H Größe, H/V Position, Feinabstimmung, Schärfe, Scaling), Audio-Adjust (Lautstärke, Balance Höhen, Stummschaltung), Farbkalibrierung (9300K, 6500K, 5400K, 5000K, Benutzer), Display-Information (Auflösung, Frequenz, Modell-/Seriennummer), OSD-Setup-Menü (Sprache, Information zur opt. Auflösung, H/V-Position, Einblendzeit, Hintergrund, Tasten-Tonsignal), Eingangswahl, Recall, OSD-Sperre, Power Lock
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	Temperatur	0° C bis 40° C
	Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		475 mm (H) x 442 mm (B) x 181 mm (T)
GEWICHT	Netto	7,6 kg
SONSTIGES		DDC1 & DDC2B, Plug & Play
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, TÜV/GS, TÜV/ERGO, ISO 13406-2 (Klasse 2), ISO 9241-3, ISO 9241-7, ISO 9241-8, CE, CB, FCC-B, UL, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, VCCI, BSMI, CCIB, CCEE, TÜV-S, PSB, PCBC, C-TICK, Ghost-R, SASO, PC'2001
POWERMANAGEMENT		ENERGY STAR®, VESA® DPMSTM, TCO'99, Energy 2000
GARANTIE		3 Jahre, inklusive Vor-Ort-Austausch-Service ohne Zusatzkosten

• ViewSonic® Wizard

Die mitgelieferte ViewSonic® Wizard Software sorgt für eine einfache Inbetriebnahme und hilft Anwendern, die Screen-Performance umgehend an individuelle Wünsche anzupassen.

• Integrierte(s) Lautsprecher/Mikrofon

Zwei 3 Watt-Lautsprecher hinter der Frontblende sorgen für einen exzellenten Stereo-Sound. Das integrierte Mikrofon eignet sich geradezu perfekt für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen wie z. B. PC-Video-Konferenzen oder Internet-Telefonie.

• TCO '99 sowie Energy 2000 zertifiziert

TCO'99 definiert strikte Standards in Bezug auf niedrige Strahlung, Sicherheit, Recyclingfähigkeit und Power-Management. Überdies werden Stromkosten durch automatische Energiesparmodi reduziert.



• OSD-Sperre und „Power Lock“

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen. Die „Power Lock“-Funktion verhindert ein ungewolltes Ausschalten des Monitors.

• VESA-konforme Wandbefestigung¹

• 3 Jahres-Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service



ViewSonic Corporation's QMS/EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.



ViewSonic®
See the difference.®

www.ViewSonic.de

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbannières
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Denmark
ViewSonic Finland
ViewSonic Italy
ViewSonic MEA
ViewSonic Norway
ViewSonic Spain
ViewSonic Sweden

Tel: +45 (0) 70 22 11 71
Tel: +358 (9) 54 06 40 70
Tel: +39 (0) 02 95 38 02 43
Tel: +971 (0) 4 88 18 71
Tel: +47 (0) 22 88 17 60
Tel: +34 (0) 91 63 53 39
Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00